

| | | | | | |
|---|---|---|--|-------------------------------|---|
| 0 | Leistungserklärung Nr. KOLBE_1339_3D01_J20 | | | | |
| 1 | Eindeutiger Kenncode des Produkttyps | Platte aus Beton | | | |
| 2 | Kennzeichen zur Identifikation | EN1339_D-5351 | | | |
| 3 | Vorgesehener Verwendungszweck | Verwendung als Bodenbelag im Freien, in Räumen und auf Dächern | | | |
| 4 | Hersteller | KOLL GmbH & Co. KG • Maarstr. 85-87 • 53227 Bonn | | | |
| 5 | Bevollmächtigter | Herr Bernhard Weber, Tel: 0228-40064-0, Fax: 0228-40064-64, E-Mail: info@koll-steine.de | | | |
| 6 | Bewertungssystem | System 4 | | | |
| 9 | Erklärte Leistung | | | | |
| | Wesentliche Merkmale | Leistung als | | | Harmonisierte technische Spezifikation |
| | | Bodenbelag im Freien | Bodenbelag in Räumen | Bodenbelag auf Dächern | |
| | Brandverhalten | – | Klasse A1 | – | 96/603/EG |
| | Verhalten bei Brandeinwirkung von außen | – | – | ausreichend | 2000/553/EG |
| | Freisetzung von Asbest | Nicht gegeben | Nicht gegeben | Nicht gegeben | DIN EN 1339:2003 einschl. Berichtigung 1:2006 |
| | Biegezugfestigkeit | Klasse 1 (S) | Klasse 1 (S) | – | |
| | Gleit-/Rutschwiderstand | ausreichend | ausreichend | – | |
| | Dauerhaftigkeit der Festigkeit | ausreichend | ausreichend | – | |
| Dauerhaftigkeit des Gleit-/Rutschwiderstandes | NPD No Performance Determined | NPD No Performance Determined | – | | |
| Witterungswiderstand ¹⁾ | Klasse 3 (D) | – | – | | |
| Wärmeleitfähigkeit | – | $\lambda_{10, trocken} = 1,56 \text{ W/(mK)}$ | – | | |
| 10 | Die Leistung des Produkts gem. Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gem. Nummer 4. Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von: | | | | |
| | Bernhard Weber, <i>Technischer Leiter</i> | | KOLL GmbH & Co. KG  Betonsteinwerke Maarstr. 85-87 53227 Bonn Tel.: (0228) 40064-0 Fax: (0228) 40064-64 • www.koll-steine.de | | |
| | <i>Bonn, 18.12.2020</i> Ort, Datum der Ausstellung | |  Unterschrift | | |
| 11 | Die Angabe des Witterungswiderstandes als Wesentliches Merkmal ergibt sich aufgrund der in Deutschland gültigen Anwendungsregel „Technische Lieferbedingungen für Bauprodukte zur Herstellung von Pflasterdecken, Plattenbelägen und Einfassungen“ – TL Pflaster-StB 06, welche der auf nationaler Ebene vollzogenen Umsetzung der Fußnote zur Dauerhaftigkeit in DIN EN 1339:2003; B1:2006, Tabelle ZA.1 entspricht. | | | | |