

# Leistungserklärung

## 2013/2 - 1339

Als bevollmächtigter Vertreter der Firma

**Bernhard Hartmann GmbH & Co.KG**  
Bunsenstraße 7-9  
59229 Ahlen



bestätige ich gemäß Artikel 4 der Bauproduktenverordnung (BauPVO) Nr. 305/2011 (EU) des europäischen Parlaments und des Rates vom 9. März 2011, dass die Produkte

### **Platten aus Beton mit Natursteinvorsatz (Vorsatz unbehandelt)**

hergestellt im Werk

**Bernhard Hartmann GmbH & Co.KG**  
Bunsenstraße 7-9  
59229 Ahlen


den Bestimmungen der EN 1339:2003/AC:2006 entsprechen und die Voraussetzungen für die CE-Kennzeichnung, gemäß Anhang ZA, Abs. ZA.1, erfüllen. Einsatzzweck als Bodenbelag im Freien.

<b>Eigenschaften nach DIN EN 1339</b>	
Maße	R (Klasse 3)
Biegezugfestigkeit	U (Klasse 3)
Witterungswiderstand	D (Klasse 3)
Abrieb	I (Klasse 4)
Asbestemission	nicht gegeben
Bruchfestigkeit	11 (Klasse 110)
Gleit-/ Rutschwiderstand	Ausreichend
Dauerhaftigkeit	Ausreichend

### **Zusätzliche Herstellerangaben**

Freiwillige Fremdüberwachung durch

Güteschutz Beton NRW e.V.  
Friedrich-Ebert-Str. 37/39  
40210 Düsseldorf



Besondere Bedingungen:

Die Biegezugfestigkeit wird 14 Tage nach dem Produktionsdatum erreicht.  
Alle anderen o.a. Eigenschaften werden 28 Tage nach Produktionsdatum erreicht.

[Diese Leistungserklärung ersetzt die Erklärung 2013/1 - 1339 vom 05.06.2013]

Ahlen, 10.06.2013

Lennart Hartmann  
(Geschäftsführer)

# Leistungserklärung

## 2013/2b - 1339

Als bevollmächtigter Vertreter der Firma

**Bernhard Hartmann GmbH & Co.KG**  
Bunsenstraße 7-9  
59229 Ahlen



bestätige ich gemäß Artikel 4 der Bauproduktenverordnung (BauPVO) Nr. 305/2011 (EU) des europäischen Parlaments und des Rates vom 9. März 2011, dass die Produkte

### **Platten aus Beton mit Natursteinvorsatz (Vorsatz wassergestrahlt))**

hergestellt im Werk

**Bernhard Hartmann GmbH & Co.KG**  
Bunsenstraße 7-9  
59229 Ahlen


den Bestimmungen der EN 1339:2003/AC:2006 entsprechen und die Voraussetzungen für die CE-Kennzeichnung, gemäß Anhang ZA, Abs. ZA.1, erfüllen. Einsatzzweck als Bodenbelag im Freien.

<b>Eigenschaften nach DIN EN 1339</b>	
Maße	R (Klasse 3)
Biegezugfestigkeit	U (Klasse 3)
Witterungswiderstand	D (Klasse 3)
Abrieb	I (Klasse 4)
Asbestemission	nicht gegeben
Bruchfestigkeit	11 (Klasse 110)
Gleit-/ Rutschwiderstand	Ausreichend
Dauerhaftigkeit	Ausreichend

### **Zusätzliche Herstellerangaben**

Freiwillige Fremdüberwachung durch

Güteschutz Beton NRW e.V.  
Friedrich-Ebert-Str. 37/39  
40210 Düsseldorf



Besondere Bedingungen:

Die Biegezugfestigkeit wird 14 Tage nach dem Produktionsdatum erreicht.  
Alle anderen o.a. Eigenschaften werden 28 Tage nach Produktionsdatum erreicht.

[Diese Leistungserklärung ersetzt die Erklärung 2013/1b - 1339 vom 05.06.2013]

Ahlen, 10.06.2013

  
Lennart Hartmann  
(Geschäftsführer)